



PRODUKTINFORMATION

FINK – FC 502

Mildalkalischer HD-Reiniger

Art.-Nr. 10502

Produktbeschreibung

FINK - FC 502 ist ein universell einsetzbares Reinigungsmittelkonzentrat für die Werkstatt, die LKW- und PKW-Reinigung, die Betriebsreinigung und insbesondere die Reinigung von Fußböden sowie Werkzeugen und Apparaten, die stark durch mineralische Fette und Allgemeinschmutz verunreinigt sind. **FINK - FC 502** wird für die manuell und insbesondere für die mit HD-Geräten ausgeführte Reinigung verwendet. **FINK - FC 502** ist für die Reinigung von allen feuchtigkeitsbeständigen Flächen geeignet.

Produkteigenschaften

Entfernt Öl-, Fett- und Pigmentschmutz
Hervorragende Schmutzpenetration
Wasserhärtestabilisiert, schaumkontrolliert
Ausgeprägte Netzwirkung

Nur für den professionellen Anwender

Produktdaten

Chemisch physikalische Daten:

Form, Farbe Klare gelbgrüne Flüssigkeit
Geruch Charakteristisch
Dichte 1,07 - 1,10 (g/cm³ bei 20 °C)
pH-Wert > 13 (100 % bei 20 °C)

Zusammensetzung:

Phosphate, Silikate, Lösungsvermittler, nichtionische Tenside, Farbstoffe

Lagerung / Entsorgung

Original Gebinde kühl und trocken lagern!
Frostempfindlich ab -5 °C! Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften zuführen.

Ökologische Bewertung

FINK - FC 502 entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes sowie der Detergenzien-VO. Die organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen und alle Anweisungen befolgen.

Das Produkt ist ausschließlich für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt. Die Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Der Inhalt stellt keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften dar und befreit den Anwender wegen der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen.

Anwendungsempfehlung

FINK - FC 502 kann für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben wie folgt angewendet:

Technologie	Manuell, HD-Gerät
Konzentration	1 - 100 %
Einwirkzeit	5 - 15 Min.
Temperatur	20 - 60 °C

Die Anwendungsbedingungen werden durch die Art und den Grad der Verschmutzung, die Reinigungstechnologie sowie das Ausmaß der mechanischen Unterstützung des Reinigungsprozesses bestimmt. Die Reinigungslösung sollte, insbesondere auf lackierten Flächen, nicht antrocknen. Bildung von schwerlöslichen Silikatbelägen und Gefahr der Materialschädigung. Nach der Anwendung die gereinigten Flächen mit Wasser von Trinkwasserqualität gründlich nachspülen.

Anwendungsbeispiele:

Werkstatt	5 - 10 %, ca. 15 Min.
Motorenreinigung	100 %, ca. 15 Min.
Fußböden	ca. 2 %, HD-Reinigung
Fahrzeuge Innen und außen	1 - 3 %, 20 - 40°C, manuell, HD-Reinigung
Planen	20 - 30 %, ca. 15 Min.
Lebensmittelverarbeitung	Universalreiniger: 1 - 10 %, 30 - 50 °C
HD-Reinigung	1 - 2 %, 30 - 50 °C

Materialverträglichkeit

Anlagenspezifische Zulassungen sind vor Produkteinsatz gesondert zu prüfen und zu berücksichtigen. Unter Einhaltung der Anwendungsempfehlung ist mit einer Materialschädigung auf feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen nicht zu rechnen. Im Zweifel ist die Materialverträglichkeit gegenüber speziellen Materialien vor einer dauerhaften Anwendung stets an einer unauffälligen Stelle zu testen.